

KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň
IČ: 02646251
DIČ: CZ02646251

KOMETA

Kryt RF tlačítka 2x1/2 55x55mm, Nahoru-dolů, Bílá



Kryt RF tlačítka 2x1/2 55x55mm, Nahoru-dolů, Bílá

CWIZ-02/21

Bezdrátové ovládací tlačítko

Prodejní cena bez DPH 72,00 Kč

Sleva

Hodnota DPH 15,12 Kč

[Zptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [EATON](#)

Kryt RF tlačítka 2x1/2 55x55mm, Nahoru-dolů, Bílá - Použití

Kryt se nasazuje na níže uvedená tlačítka

Tlačítka komunikují s libovolným RF přijímačem obousměrně, používají se pro bezdrátové ovládání osvětlení, spotřebičů, rolet, změnu provozních režimů topení apod. Požadovaná funkce je určena až výběrem vhodného typu aktoru. Bateriové napájení umožňuje vysokou flexibilitu v montáži, tlačítka lze nalepit nebo přišroubovat kamkoliv na zeď nebo nábytek. Tlačítko se k aktoru naprogramuje v základním režimu pouze jeho stisknutím - ovládání je horním nebo dolním bodem tlačítka ve funkci ZAP/VYP, rozjasňování/stmívání, rolety nahoru/dolů. V komfortním režimu lze navíc rozlišit krátký a dlouhý stisk pro nastavení více funkcí ovládaného aktoru.

RF tlačítka se signalizační LED diodou v dolní části krytu, zobrazují komunikaci s cílovým aktorem. Při správném stisku tlačítka LED blikne poprvé, podruhé blikne při obdržení telegramu, který vysílá cílový aktor při sepnutí (v komfortním režimu lze blikání LED deaktivovat). Trvalé zapnutí LED diody není možné. Upozornění na vybitou baterii při stisku tlačítka probliknutím osvětlení - v komfortním režimu lze funkci zrušit. Životnost baterie je až 10 let, závisí na okolní teplotě a četnosti ovládání - spínání 100/85 tisíc stisknutí, stmívání 20/18 tisíc stlačení, rolety 33/30 tisíc stlačení (první údaj pro RF tlačítka bez signalizace, druhý údaj pro tlačítka s LED signalizací).

Kryt RF tlačítka 2x1/2 55x55mm, Nahoru-dolů, Bílá - Základní informace

Kryt RF tlačítka 2x1/2 55x55mm, Nahoru-dolů, Bílá - typ CWIZ-02/21

KOMETA Plzeň s.r.o.
Jateční 1723/12
301 00 Plzeň
IČ: 02646251
DIČ: CZ02646251

KOMETA

Související produkt

RF Tlačítko 4-bodové - 55x55mm, baterie 3V - typ [CTAA-02/04](#)

Postup programování

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé

Informační přehled

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé